

NEO Dimmer LED από την ABB



Η ABB παρουσιάζει ένα νέο, πρωτοποριακό ρυθμιστή φωτεινότητας (dimmer), εξειδικευμένο για λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Η τεχνολογία LED αντιπροσωπεύει σήμερα ότι πιο σύγχρονο και πρωτοποριακό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές φωτισμού. Η μεγάλη διάρκεια ζωής τους και η ενέργεια που μπορούν να εξοικονομήσουν, τους καθιστούν την πιο αποδοτική επιλογή σε συστήματα φωτισμού.

Νέο dimmer λαμπτήρων LED από την ABB

Με το νέο dimmer λαμπτήρων LED από την ABB, η ρύθμιση της έντασης της φωτεινότητας των λαμπτήρων γίνεται αξιόπιστα, χωρίς δυσλειτουργίες.

Όνομαστική τάση: 230 VAC, $\pm 10\%$
Όνομαστική ισχύς: 2 - 100 W/VA

Μηχανισμός περιστροφικός για χωνευτή τοποθέτηση
Τύπος: 6523 U-500
Κωδικός παραγγελίας: 49353

Μηχανισμός επαφής για χωνευτή τοποθέτηση
(touch-type)
Τύπος: 6524 U-500
Κωδικός παραγγελίας: 49352

ABB AE

Αθήνα

13° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ.: 210 2891 900

Fax: 210 2891 999

e-mail: abb@gr.abb.com

www.abb.gr

Νέο Dimmer LED Τεχνικά χαρακτηριστικά



- Με περιστροφικό πλήκτρο ή με μηχανισμό επαφής (touch-type) και λειτουργία ελέγχου του φορτίου: leading edge.
- Κατάλληλος για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED (dimnable Retrofit-LEDs, LEDi).
- Κατάλληλος για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED (dimnable Retrofit-LEDs, LEDi), που τροφοδοτούνται από συμβατικούς ή ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές.
- Κατάλληλος για λαμπτήρες πυράκτωσης, για λαμπτήρες αλογόνου 230 V, για λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης 12 V που τροφοδοτούνται από συμβατικούς ή ηλεκτρονικούς (LC) μετασχηματιστές και ρυθμιζόμενους λαμπτήρες οικονομίας (dimnable energy-saving lamps).
- Είναι δυνατός ο έλεγχος και η ρύθμιση της φωτεινότητας μικτών φορτίων, που αποτελούνται από συμβατικούς λαμπτήρες και λαμπτήρες LED.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου λόγω των τρανζίστορ MOSFET που χρησιμοποιούνται.
- Με ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση.
- Με δυνατότητα ρύθμισης της κατώτατης στάθμης φωτεινότητας.
- Η μετώπη και το πλαίσιο που συνδυάζονται με το μηχανισμό, διατίθενται ξεχωριστά, ανάλογα με τη σειρά διακοπών φωτισμού που έχει επιλεγεί.
- Ονομαστική τάση: 230 V~, +10% / -10%
- Συχνότητα: 50 Hz - 60 Hz
- Ονομαστική ισχύς: 2 - 100 W/VA
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C - 35 °C
- Φωτιζόμενος με λαμπτήρα νέον, που περιέχεται στη συσκευασία της μετώπης.
- Σε περίπτωση συμβατικών μετασχηματιστών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ισχύ της κατανάλωσης, απώλεια 20% της ονομαστικής ισχύος του μετασχηματιστή.
- Σε περίπτωση ηλεκτρονικών μετασχηματιστών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ισχύ της κατανάλωσης, απώλεια 5% της ονομαστικής ισχύος του μετασχηματιστή.
- Λειτουργία αλέ ρετούρ.
- Συνδυάζεται με μετώπες: 6540-xx (xx: κωδικός χρώματος)

Στοιχεία παραγγελίας:

Μηχανισμός περιστροφικός
Τύπος: 6523 U-500
Κωδικός παραγγελίας: 49353

Μηχανισμός επαφής (touch-type)
Τύπος: 6524 U-500
Κωδικός παραγγελίας: 49352

Κεντρικά Γραφεία
ABB AE
Αθήνα
13° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 2891 500
Fax: 210 2891 599
abb@gr.abb.com

Υποκατάστημα
Θεσσαλονίκη
15° χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Τηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
abbng@gr.abb.com

Τομέας Ναυπλίας & Υπερπληρωτών
Σκαρμαγκάς
13° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
124 62 Σκαρμαγκάς
Τηλ.: 210 4212 600
Fax: 210 4212 614
turbo@gr.abb.com

Κύπρος
Αλεξανδρείας 1
ΒΙ.Π.Ε. Αγ. Συλλά, 3^η Φάση
4180 Λεμεσός
Τηλ.: +357 2534 3428
Fax: +357 2534 3429
turbo@cy.abb.com
www.abb.gr