

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ 230V (ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ)
CENTRAL**

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



MADE IN EU



SUPER PROTECTOR



- Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις **διεθνείς** προδιαγραφές **73/23/EEC – 93/68/EEC, IEC 60884 , EN 60950** διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001**.

Κωδικός	Περιγραφή (Διατίθενται σε 3 τύπους)
91-71-200	Προστατευτικό πολύπριζο ασφαλείας με διακόπτη ON-OFF 230V/10A (2300W) 5 θέσεων & προστασία 3 βαθμίδων έναντι Υπερτάσεων /Υπερεντάσεων .
91-71-201	Προστατευτικό πολύπριζο ασφαλείας με διακόπτη ON-OFF 230V/10A (2300W) 5 θέσεων , προστασία 3 βαθμίδων έναντι Υπερτάσεων /Υπερεντάσεων και ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό φίλτρο RFI/EMI .
91-71-202	Προστατευτικό πολύπριζο ασφαλείας με διακόπτη ON-OFF 230V/10A (2300W) 5 θέσεων , προστασία 3 βαθμίδων έναντι Υπερτάσεων /Υπερεντάσεων με ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό φίλτρο RFI/EMI και προστασία υπέρτασης τηλ. γραμμής .

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Ανάλογα με το τύπο)

Προστασία Υπερτάσεων	Περιέχει ηλεκτρονική διάταξη με τριπλή βαθμίδα προστασίας "PROFESSIONAL PROTECTION" έναντι υπερτάσεων. (Αιχμές τάσης, Ανεπιθύμητες υπερφορτώσεις δικτύου 230V, Στατικά φορτία, Κεραυνοί).
Προστασία Υπερεντάσεων	Διαθέτει 2 Ασφάλειες ταχείας τήξεως η οποία αντικαθίσταται (10A) και προστατεύουν από υπερεντάσεις ρεύματος τις συνδεδεμένες συσκευές καθώς και τα κυκλώματα του πολύπριζου, με αποτέλεσμα την απεριόριστη διάρκεια ζωής του. (*Στην συσκευασία περιέχονται 2 ανταλλακτικές - εφεδρικές ασφάλειες).
Αντιπαρασιτικό φίλτρο EMI-RFI	Αφαιρεί από την γραμμή θορύβους συχνοτήτων 100KHz έως 2MHz . (Ανάλογα με το τύπο πολύπριζου).
Ενδείξεις λειτουργίας	* Διαθέτουν ένδειξη σωστής λειτουργίας της γείωσης . Διακόπτη με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ON-OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας των κυκλωμάτων προστασίας υπέρτασης/υπερεντάσης.
Λειτουργικός σχεδιασμός	Κατασκευασμένα από αυτοσβεννύμενο πλαστικό υλικό (UL 94V-0). Είναι σχεδιασμένα να δέχονται φως διπολικά ή σούκο σε πλάγια διάταξη για έως 5 θέσεις. Διαθέτει καλώδιο 2,5M (3x1mm ²).
Μηχανισμοί ασφάλειας κατά της ηλεκτροπληξίας	Φέρει ειδικούς προστατευτικούς μηχανισμούς στις υποδοχές των πριζών για την προστασία από την ηλεκτροπληξία
Προστασία τηλ. γραμμής από Υπερτάσεις-Υπερεντάσεις	Διαθέτει θέση για σύνδεση Τηλεφώνου/Fax/ADSL Modem οι οποίες και προστατεύονται από ειδικό κύκλωμα (2) βαθμίδων (Πρωτεύουσα-Δευτερεύουσα)έναντι υπερτάσεων-υπερεντάσεων που διέρχονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής, με ασφάλειες αυτόματης επαναφοράς λειτουργίας " Ταχείας Ενεργοποίησης ".